

## BANDEJAS DE 19" PARA FIBRA OPTICA CON ADAPTADORES



### Características del producto

- ❖ Multimodo y monomodo
- ❖ Opciones de densidad de puerto
- ❖ kit de fijación y organizador incluidos
- ❖ Incluye brazos de sujeción ajustables
- ❖ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera
- ❖ Cajón deslizante con guías de rodamiento
- ❖ Hasta 96 fibras en 1U de espacio
- ❖ Números de identificación de puertos
- ❖ Adaptadores empotrados: espacio para etiquetado más grande
- ❖ Configuraciones especiales bajo petición

### Resumen del producto

Nuestra gama de bandejas de fibra óptica son un panel deslizante apto para cualquier terminación directa o empalme de hasta 96 fibras en 1U de espacio. Las bandejas, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor, recubierto con pintura en polvo de color negro, que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores especificado de izquierda a derecha. En las placas delanteras también se incluyen los tiradores del cajón deslizante.

Código de colores de los adaptadores:

Fibra multimodo OM1 / OM2

COLOR ADAPTADOR BEIGE

Fibra multimodo OM3

COLOR ADAPTADOR AQUA

Fibra multimodo OM4

COLOR ADAPTADOR MAGENTA

Fibra monomodo OS2

COLOR ADAPTADOR AZUL

Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción, un kit de organización de cables con pasamuros, bridas, soportes de empalme, tuercas enjauladas y tornillos.

## Opciones disponibles

FIBRA MONODMODO	
2009514SCDSM	BANDEJA 19" 4 SC DUPLEX AZUL SM
20095112SCDSM	BANDEJA 19" 12 SC DUPLEX AZUL SM
20095124SCDSM	BANDEJA 19" 24 SC DUPLEX AZUL SM
2009524LCDSM	BANDEJA 19" 4 LC DUPLEX AZUL SM
20095212LCDSM	BANDEJA 19" 12 LC DUPLEX AZUL SM
20095224LCDSM	BANDEJA 19" 24 LC DUPLEX AZUL SM
CCBFO24STSM	BANDEJA 19" 24 ST SM
FIBRA MULTIMODO OM1 / OM2	
2009514SCDMM	BANDEJA 19" 4 SC DUPLEX BEIGE OM1 / OM2
20095112SCDMM	BANDEJA 19" 12 SC DUPLEX BEIGE OM1 / OM2
20095124SCDMM	BANDEJA 19" 24 SC DUPLEX BEIGE OM1 / OM2
2009524LCDMM	BANDEJA 19" 4 LC DUPLEX BEIGE OM1 / OM2
20095212LCDMM	BANDEJA 19" 12 LC DUPLEX BEIGE OM1 / OM2
20095224LCDMM	BANDEJA 19" 24 LC DUPLEX BEIGE OM1 / OM2
CCBFO24STSM	BANDEJA 19" 2 ST MM
FIBRA MULTIMODO OM3	
2009524LCDM3	BANDEJA 19" 4 LC DUPLEX AQUA OM3
2009528LCDM3	BANDEJA 19" 8 LC DUPLEX AQUA OM3
20095212LCDM3	BANDEJA 19" 12 LC DUPLEX AQUA OM3
20095224LCDM3	BANDEJA 19" 24 LC DUPLEX AQUA OM3
FIBRA MULTIMODO OM4	
2009524LCDM4	BANDEJA 19" 4 LC DUPLEX AQUA OM4
2009525LCDM4	BANDEJA 19" 8 LC DUPLEX AQUA OM4
20095212LCDM4	BANDEJA 19" 12 LC DUPLEX AQUA OM4
20095224LCDM4	BANDEJA 19" 24 LC DUPLEX AQUA OM4

## Especificaciones

ELEMENTOS	CARACTERISTICAS
U tamaño	1U (44,40mm)
Ancho	483mm
Profundidad	219mm
Peso neto	2,5 kilogramos
Grado de IP	IP20
Entrada de cable 20mm	2
Entrada de cable 25mm	2
Rango de ajuste de montaje	50mm
Material	Acero laminado en frio
Grosor de los materiales	2 mm
Capa de material	polvo negro
Color	RAL 9005
Temperatura de funcionamiento	-40º c a + 80º c
Diseñado de acuerdo con	SO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

# Dibujo del producto

